

## C15R/1

- Portata 150 kg
- Robusto e compatto
- Timone ripiegabile
- Struttura e pianale rinforzati in acciaio laccato con rivestimento antiscivolo
- Banda di protezione antiraccia sul perimetro della piattaforma, con angoli arrotondati
- 4 ruote d.100 mm di cui 2 pivotanti
- Cerniere di protezione antipizzicamento



Connessione timone in acciaio rinforzato



Struttura e piano rinforzato in acciaio laccato con rivestimento antiscivolo



150  
KG

Ø 100 mm

## C30R/1

- Portata 300 kg
- Robusto e compatto
- Timone ripiegabile
- Struttura e pianale rinforzati in acciaio laccato con rivestimento antiscivolo
- Banda di protezione antiraccia sul perimetro della piattaforma, con angoli arrotondati
- 4 ruote d.130 mm di cui 2 pivotanti
- Cerniere di protezione antipizzicamento



Ruote in gomma antiraccia silenziosa, con cuscinetti a sfera su C30R/1



300  
KG

Ø 130 mm

Modello		C15R/1	C30R/1
Portata	kg	150	300
Dimensioni totali (LxLxH)	mm	725 x 465 x 810	910 x 604 x 855
Dimensioni pianale (LxL)	mm	725 x 465	910 x 604
Altezza pianale	mm	120	160
Ruote in gomma	mm	Ø 100	Ø 130
Peso	kg	8	17
Listino	€		

## SED2

- Portata totale 120 kg
- 2 ripiani in acciaio laccato con rivestimento antiscivolo
- 4 ruote in gomma di cui 2 pivotanti
- Struttura rinforzata
- Comodi maniglioni di presa
- Banda di protezione antiraccia sul perimetro della piattaforma, con angoli arrotondati
- Robusto e pratico



Ruote in gomma antiraccia silenziosa, con cuscinetti a sfera



120  
KG

## SED3

- Portata totale 120 kg
- 3 ripiani in acciaio laccato con rivestimento antiscivolo
- 4 ruote in gomma di cui 2 pivotanti
- Struttura rinforzata
- Comodi maniglioni di presa
- Banda di protezione antiraccia sul perimetro della piattaforma, con angoli arrotondati
- Robusto e pratico



120  
KG

Modello		SED2	SED3
Portata totale	kg	120	120
Dimensioni pianale	mm	720 x 460	720 x 460
Altezza ripiano alto	mm	950	950
Altezza ripiano basso	mm	140	140
Peso	kg	16	20
Listino	€		

