

Rimorchi standard trainabili per usi interni ed esterni

Gamma di rimorchi robusti, portate fino a 800 kg con carico dinamico, varie misure pianali e accessori disponibili. Sistema di frenatura sulle ruote con timone verticale, si disattiva abbassandolo per il traino. Produzione Europea.

Modello*	Colore	Capacità max con carico dinamico kg	Dimensioni pianale: lung. x larg. x alt. mm	N° e tipo ruote	Diametro ruote mm	Peso kg
LKM120	Blu	650	1200 x 690 x 397	4 pneumatiche	300	48,5
LKM150	Blu	800	1500 x 700 x 490	4 pneumatiche	400	58
LKM150-AF	Blu	800	1500 x 700 x 490	4 riempite antiforatura	400	58
LKM200	Blu	800	2000 x 1000 x 490	4 pneumatiche	400	71,5
LKM200-AF	Blu	800	2000 x 1000 x 490	4 riempite antiforatura	400	71,5
LKM250	Blu	800	2500 x 1000 x 490	4 pneumatiche	400	77
LKM250-AF	Blu	800	2500 x 1000 x 490	4 riempite antiforatura	400	77
LKM300	Blu	800	3000 x 1000 x 490	4 pneumatiche	400	83
LKM300-AF	Blu	800	3000 x 1000 x 490	4 riempite antiforatura	400	83



* per tutti i modelli: foro sul timone diametro 24 mm, velocità max 6 km/h

ACCESSORI	DESCRIZIONE
LKM200-RL	kit sponde in rete di acciaio h 800 mm, con 2 mezze sponde su un lato lungo, entrambe estraibili verso l'alto previa rimozione 2 + 2 Viti di fissaggio. Accessorio installabile solo sui rimorchi 2000 x 1000 x 490
LKM200-L	kit sponde in pannellatura di compensato marino h 300 mm, 2 sfilabili verso l'alto sui lati lunghi.
LKM33000H-4	kit 4 pz angolari 40x40x430 mm
LKM2000DP	rivestimento in lamiera mandrolata h 3 mm

