

## > Pantografo pesatore: Pondero

Pondero è un transpallet a pantografo dotato di un sistema di pesatura del carico. Non ha limitazioni rispetto all'utilizzo quotidiano come semplice pantografo, ma grazie al sistema di pesatura con 4 celle di carico consente di pesare i carichi posizionati sulle forche con la precisione dello 0.1% rispetto al peso rilevato. Pondero è di produzione Europea, e unisce una costruzione meccanica sviluppata da anni di esperienza nella produzione di pantografi, a un sistema di pesatura robusto e affidabile, garantito da elettronica di alta qualità. L'indicatore a display mostra peso netto e lordo del carico, è girevole per poter essere visto comodamente da qualunque posizione.



Modello	Pondero
Portata	1000 kgg
Precisione	0,1% del carico applicato
Divisione	0,5 kg
Dispaly	Display LCD 20 mm
Funzioni:	pesatura tara automatica tara manuale contapezzi
Tastiera	5 chiavi di controllo chiave on/off
RS232	standard
Temperatura	-10° - +50°C
Umidità	<90% senza condensa
Batteria	ricaricabile 12V/4,5Ah

Durata batteria	38h con autospegnimento a 10' (programmabile)
Caricabatteria	220VDC
Durata ricarica	approx 3,5h
Classe di protezione indicatore	IP 63
Classe di protezione celle	IP67
Ruote sterzanti	Poliuretano
Rulli	Poliuretano
Lunghezza forche	1200 mm
Larghezza totale forche	573 mm
Larghezza singola forca	173 mm
Luce tra le forche	227 mm
Altezza max forche	800 mm
Altezza indicatore	1070 mm

## > Pantografo pesatore elettrico Pondero

Transpallet a pantografo dotato di un sistema di pesatura del carico. Non ha limitazioni rispetto all'utilizzo quotidiano come semplice pantografo, ma grazie al sistema di pesatura con 4 celle di carico consente di pesare i carichi posizionati sulle forche con la precisione dello 0.1% rispetto al peso rilevato. Unisce una costruzione meccanica sviluppata da anni di esperienza nella produzione di pantografi, a un sistema di pesatura robusto e affidabile, garantito da elettronica di alta qualità. L'indicatore a display mostra peso netto e lordo del carico, è girevole per poter essere visto comodamente da qualunque posizione. Dotato di batterie a gel 12V 51Ah e raddrizzatore a bordo.



Modello	Pondero
Portata	1000 kg
Precisione	0,1% del carico applicato
Divisione	0,5 kg
Display	Display LCD 20 mm
Funzioni:	pesatura-tara automatica-tara manuale-contapezzi
Tastiera	5 chiavi di controllo
	chiave on/off
RS232	standard
Temperatura	-10° - +50°C
Umidità	<90% senza condensa
Batteria	ricaricabile 12V/4,5Ah
Durata batteria	38h con autospegnimento a 10' (programmabile)
Caricabatteria	220VDC
Durata ricarica	approx 3,5h
Classe di protezione indicatore	IP 63
Classe di protezione celle	IP67
Ruote sterzanti	Poliuretano
Rulli	Poliuretano
Lunghezza forche	1200 mm
Larghezza totale forche	573 mm
Larghezza singola forca	173 mm
Luce tra le forche	227 mm
Altezza max forche	800 mm
Altezza indicatore	1070 mm
Lunghezza totale	1670 mm

Le immagini sono puramente indicative, prodotti e specifiche tecniche possono subire modifiche senza preavviso

[www.levantelift.com](http://www.levantelift.com)