

> Stoccatrici elettrici Serie LOGIFLEX - MINI

La serie Logiflex Mini comprende stoccatrici elettrici ultraleggeri, compatti e flessibili grazie alla barra porta-accessori che permette la sostituzione facile e veloce delle attrezzature. Garantendo efficienza e ridotti spazi di manovra è perfetto per essere utilizzato in aree vendita e in piccoli magazzini. Permette di trasportare, sollevare e movimentare merci in diverse situazioni. Il design garantisce operazioni in sicurezza e perfetta ergonomia per l'operatore. La costruzione compatta e la maneggevolezza garantiscono un utilizzo agevole anche in spazi ristretti. La qualità e l'affidabilità è garantita da numerosi test programmati in collaborazione con esperti di Enti per la Salute e Sicurezza. Questo modello permette il posizionamento e la sostituzione di vari accessori quali girafusti, forche forgiate, braccio con gancio, sperone, forche sagomate, rotobobine, pinze. Soluzione completamente elettrica con pulsanti di salita e discesa posizionati sul timone. Il modello SELFS è in versione SLG. Le razze allargate sono regolabili e disponibili in quattro diverse larghezze da scegliere in base alle necessità dell'utilizzatore.

> Accessori




Ribaltafusti




Forche sagomate



Forche



Pinza



Rotobobine



Sperone



Braccio con gancio



Rotator



➤ Sollevamento **elettrico merci su pallet**

➤ Stoccatore elettrico Serie LOGIFLEX - MINI

Modello		SELF MINI	SELF MINI	SELFS MINI	SELFS MINI
Portata	kg	1000	1000	1000	1000
elevazione h3	mm	920	1650	890	1620
lunghezza forche l	mm	1067, 1150		600,800,1067,1150,1520*	
Altezza totale h1	mm	1320	1350	1320	1350
Larghezza totale b1	mm	635,71		166+b4	
Larghezza forche b5	mm	f.scatolate 350-560		f. scatolate: 350/800; f. forgiate: 270/680; f. bar: 230/680	
Lunghezza al dorso forche l2	mm	620	630	620	630
Lunghezza totale con forche L 1150 mm l1	mm	1825	1835	1825	1835
Altezza totale h4	mm	1320	2025	1320	1995
Altezza minima forche h13	mm	con larghezza f.e 560: 90 con larghezza f. 350-550: 150		forche scatolate: 65, forche forgiate: 45, bar-forks: 65	
Baricentro c	mm			l/2	
Luce interna razze b4	mm			850-942, 942-1124, 1124-1306, 1240-1422**	
Larghezza forca e	mm			163	
Lunghezza razze lx	mm	1100 con forche 1150 mm		1080 con forche 1150 mm	
Ast pallet 1200x800	mm			2200	
Alzata libera h2	mm	0	330	0	330
Raggio di curvatura	°			210	
Motore		0,7kW 24V con controllo velocità variabile elettronicamente			
Velocità trazione c/s carico	km/h	Elevazione fino a 500 mm: 5,2/5,5 km/h; elevazione sup. 500 mm: 3/4 km/h			
Motore pompa		1,2kW 24V			
Velocità sollevamento	m/s	c/s carico: 0,07/0,12 m/s			
Velocità discesa c/s carico	m/s	0,12 m/s/0,07 m/s			
Peso senza batteria	kg	308	363	348	403
Batteria	V/Ah	2x12/84			

*Portata residua ridotta 750 kg

**con luce interna razze superiore a 1306 mm, portata max 800 kg e forche lunghezza 1520 non disponibili

