

## Transpallet fuoristrada elettrici e manuali

Gamma completa di transpallet elettrici e manuali di produzione Europea, ideali per utilizzi su terreni irregolari come terra, erba, ghiaio, pavè etc. Modelli elettrici equipaggiati con motori da 500 fino a 2500 W, con portate da 1200 a 1500 kg.



EPT-1000



EH-2



EPT-2x500



EPT-HD



EPT-HD

Modelli ELETTRICI	u.m.	EH 2	EPT 1000	EPT 2x500	EPT-HD
Portata	kg	1200	1200	1200	1500
Elevazione forche	mm	200	200	200	400
Larghezza max pallet	mm	1200	1200	1200	1200
Larghezza totale	mm	1640	1640	1640	1539
Lunghezza totale	mm	1430	1590	1590	1811
Altezza totale	mm	800	850	850	850
Larghezza min/max forche	mm	50/570	50/570	50/570	50/570
Peso	kg	262	315	335	495
Motore trazione	W	500	1000	2x500	2500
Motore sollevamento	W	800	800	800	2000
Batterie	V/Ah	2x12/60	2x12/100	2x12/100	2x12/100 (opz.240)
Raggio curvatura	m	1.6	1.6	1.6	1.7
Ruote frontali	mm	155/13 Ø 575	155/13 Ø 575	155/13 Ø 575	4.00/8 Ø 400
Ruota trazione	mm	4.00/8 Ø 400	4.00/8 Ø 400	4.00/8 Ø 400	4.00/8 Ø 400

Modelli / pendenze superabili	con carico 1500 kg	con carico 1200 kg	con carico 800 kg	con carico 500 kg	con carico 300 kg	senza carico
EH-2	X	1%	4%	8%	14%	20%
EPT-1000	X	3%	6%	10%	18%	25%
EPT-2x500	X	10%	15%	23%	30%	45%
EPT/HD	18%	25%	30%	40%	50%	60%



Applicazioni tipiche: serre e vivai, consegna legna e pellet, edilizia, movimentazioni in esterno su erba, terra, ghiaio.



Modelli MANUALI	u.m.	M500/850	H-2	NH-1	NH-2
Portata	kg	500	1500	1500	1500
Elevazione forche	mm	200	200	200	200
Larghezza max pallet	mm	850	1200	1000	1200
Larghezza totale	mm	1104	1640	1300	1520
Lunghezza totale	mm	1128	1413	1413	1413
Altezza totale	mm	800	800	800	800
Peso	kg	95	94	82	87

Applicazioni tipiche: edilizia, movimentazioni saltuarie su terreni erbosi o superfici irregolari in cemento.



M500/850



H2



NH-1